

Veroclean

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j1507_sd

Puslapis 1 iš 4

1. Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas
Medžiagos arba preparato tapatumo nustatymas

Veroclean

Medžiagos ar preparato paskirtis

Priemonė intensyviam, greitam valymui

Bendrovės/įmonės tapatumo nustatymas

| | | | |
|---------------------------|---|-----------------------|-------------------------------|
| Įmonė : | JOHANNES KIEHL KG | | |
| Adresas : | Robert-Bosch-Str. 9 | | |
| Miestas : | D-85235 Odelzhausen | | |
| Abonentinė pašto dėžutė : | 15 | | |
| | D-85233 Odelzhausen | | |
| Telefonas : | +49 8134 9305.0 | Telefaksas : | 0049 8134 6466 |
| | | | Telefonas : 0049/8134/9305-36 |
| E-Mail : | info@kiehl-group.com | | |
| Atsakingas skyrius : | Notrufnummer für deutschsprachige Länder: 0049/89/19240 | | |
| | Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : 01.40.05.48.48 | | |
| | Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveneni - 20162 Milano: 02/66101029 | | |
| | ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, Nagyivrad tér | | |
| | 2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64 | | |
| | Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36 | | |
| J.P. Kiehl Ges.m.b.H. | Troststr. 50/1 Top 305; | A-1100 Wien | Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93 |
| KIEHL FRANCE S.A.R.L. | 1, Rue de l'industrie - B.P. 54; | F-67172 Brumath Cedex | Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25 |
| KIEHL Italia s.r.l. | Via Vastato 17/1; | I-16036 Recco (GE) | Tel. +39 / 0185 730 008 |
| KIEHL Schweiz AG | St. Dionys-Str. 33; | CH-8645 Jona | Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74 |
| Johannes Kiehl KG | Hofherr Albert u. 38-40, | H-1194 Budapest | Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41 |
| KIEHL Middle East L.L.C. | P.O. Box 11 40 19 | Abu Dhabi, U.A.E. | Tel. +971 2 642 93 53 |

2. Galimi pavojai
Klasifikacija

Pavojaus nuorodos : Dirginanti

R-frazės :

Dirgina akis ir odą.

3. Sudėtis/informacija apie komponentus
 (pagal 648/2004/ES)

Cheminės charakteristikos (Kompozicija)

nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos(PAM) <5%, muilas <5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, dažomosios medžiagos, kvapiosios medžiagos

Pavojingos sudedamosios medžiagos

| EB-nr. | CAS-nr. | Cheminės Pavojaus | Dalis | Priskyrimas tam tikrai kategorijai |
|-----------|------------|---|-----------|------------------------------------|
| 203-905-0 | 111-76-2 | 2-Butoxyethanol | 15 - 20 % | Xn, Xi R20/21/22-36/38 |
| 204-589-7 | 122-99-6 | 2-Phenoxyethanol | 1 - 5 % | Xn, Xi R22-36 |
| 500-241-6 | 69011-36-5 | i-C13-Fatty alcohol polyglycol ethers 5-12 EO | 1 - 5 % | Xn R22-41 |
| 201-162-7 | 78-96-6 | 1-aminopropan-2-olis; izopropanolaminas C3H9NO | 1 - 5 % | C R34 |

(Pažodinis nurodytų R sakinių tekstas yra 16-oje pastraipoje)

4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės
Bendrieji nurodymai

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Įkvėpus

Išvesti į gryną orą.

Įvykus sąlyčiui su oda

Nedelsiant nuplauti gausiu vandens kiekiu. Nedelsiant nusivilkite užterštus drabužius ir nusiauti batus.

Patekus į akis

Kruopščiai praplauti gausiu vandens kiekiu, taip pat po akių vokais. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Spausdinimo data : 13.11.2008

Veroclean
 Katalogo Nr. : j1507_sd

Puslapis 2 iš 4

Prarijus

Gerti daug vandens. NESKATINTI vėmimo. Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.

Nurodymai gydytojui

Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.

5. Priešgaisrinės priemonės
Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Visos gesinimo priemonės esančios tuo metu

Papildomi nurodymai

Produktas savaime neužsidega. Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės.

6. Avarijų likvidavimo priemonės
Asmeninės atsargumo priemonės, tokias kaip

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės, tokias kaip

Nenuleisti į paviršinius vandenis.

Valymo procedūras

Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste). Po valymo praplauti vandeniu, kad neliktų likučių.

7. Naudojimas ir sandėliavimas
Tvarkymas
Saugaus naudojimo rekomendacijos

Užtikrinti pakankamą vėdinimą.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogo pavojaus

Nereikalaujama

Laikymas
Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms

Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikyti vietose, prieinamose tik įgaliotiems asmenims.

Patarimai dėl sandėliavimo

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Kiti duomenys, liečiantys laikymo sąlygas

Pakuotę laikyti sandariai uždaryta.

Nepanaudotos medžiagos niekada nedėti atgal į saugojimo talpyklas.

8. Poveikio prevencija/asmens apsauga
Poveikio ribinės vertės
Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore

| CAS-numeris | Pavadinimas | ml/m ³ | mg/m ³ | pl/ml | Category |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------|---------------|
| 111-76-2 | 2-butoksietanolis (butilo glikolis, etilenglikolio monobutyleteris) | 20 | 98 | | IPRV (8 h) |
| | | 50 | 246 | | TPRV (15 min) |

Papildomos pastabos dėl leistinų ribų

Jei naudoti pagal nurodymus, tai nukris žemiau ribos. Nėra pavojaus sveikatai

Poveikio kontrolės priemonės
Poveikio darbe kontrolės priemonės

Nereikalaujama

Saugos ir higienos priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.

Kvėpavimo takų apsauga

Užtikrinti atitinkamą (pakankamą) vėdinimą, ypač uždarose vietose.

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

Rekomenduojama: nitrilo pirštinės 0.4 mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias <15%. Rekomenduojama: nitrilo pirštinės 0.4 mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias <15%.

Akių apsauga

Apsauginiai akiniai su beskeveldriais stiklais ir skydeliais šonuose.

Sausdinimo data : 13.11.2008

Veroclean
Katalogo Nr. : j1507_sd

Puslapis 3 iš 4

9. Fizikinės ir cheminės savybės**Bendro pobūdžio informacija**

Agregatinė būsena : skystas
Spalva : rožinė
Kvapaspas : būdingas

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C) :

Bandymo metodų standartai
9,5 K-QP1012C**Būklės pokyčiai**

Lydimosi temperatūra :

<-8 °C

Virimo temperatūra :

>98 °C

Pliūpsnio temperatūra :

>100 °C

Tankis (temperatūroje 20 °C) :

1,03 g/cm³ K-QP1012ETirpumas vandenyje :
(temperatūroje 20 °C)

maišus

Kiti informacija

Užsiliepsnojimo temperatūra :

>300 °C

10. Stabilumas ir reaktiškumas**Vengtinios sąlygos**

Neveikti temperatūra aukštesne kaip 35 °C.

Pavojingi išsiskyrimo produktai

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

Kiti duomenys

Nemaišyti su kitais plovikliais ir chemikalais

11. Toksikologinė informacija**Kiti duomenys liečiantys bandymus**

Klasifikacija pagal Europos Sąjungos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimo.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

12. Ekologinė informacija**Tvarumas ir skilimas**

Sudėtyje nėra aplinkai pavojingų ir nuotekų valymo įrenginiuose biologiškai neskaidomų medžiagų. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios produkte, atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus valymo priemonėms.

Kiti duomenysCheminis deguonies suvartojimas (ChDS) 836 mg O₂/g**13. Atliekų tyrimas****Šalinimo aplinkybės**

Talpa turi būti visiškai ištuštinta Nepilti produkto dideliais kiekiais į kanalizaciją.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai

Valyti pakuotę su vandeniu. Rezervuarai ir konteineriai turi būti išvalyti ir grąžinti perdirbti gamintojui.

14. Informacija apie gabenimą**Kiti duomenys**

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

15. Informacija apie reglamentavimą**Ženklinimas**

Pavojų simboliai :

Xi - Dirginanti

Spausdinimo data : 13.11.2008

Veroclean
Katalogo Nr. : j1507_sd

Puslapis 4 iš 4



Xi - Dirginanti

R frazių

36/38 Dirgina akis ir odą.

S frazių

26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.

51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis.

Nacionaliniai normatyvai

Pavojaus vandeniui klasė (D) : 1 - silpnas vandens pavojus

16. Kita informacija**2 ir 3 skyriuose paminėtų R frazių pilnas tekstas**

20/21/22 Kenksminga įkvėpus, susilietus su oda ir prarijus.

22 Kenksminga prarijus.

34 Nudegina.

36 Dirgina akis.

36/38 Dirgina akis ir odą.

41 Gali smarkiai pažeisti akis.

(Pavojaus sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)