

Kiehl-Wax-Ex

Sausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j2202_sd

Puslapis 1 iš 4

1. Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas**Medžiagos arba preparato tapatumo nustatymas**

Kiehl-Wax-Ex

Medžiagos ar preparato paskirtis

Vaško šalintojas

Bendrovės/įmonės tapatumo nustatymas

Įmonė : JOHANNES KIEHL KG
Adresas : Robert-Bosch-Str. 9
Miestas : D-85235 Odelzhausen
Abonentinė pašto dėžutė : 15
D-85233 Odelzhausen
Telefonas : +49 8134 9305.0
Telefaksas : 0049 8134 6466
Telefonas : 0049/8134/9305-36
E-Mail : info@kiehl-group.com
Atsakingas skyrius :
Notrufnummer für deutschsprachige Länder: 0049/89/19240
Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : 01.40.05.48.48
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveneni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, Nagyivrad tér
2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36

J.P. Kiehl Ges.m.b.H.	Troststr. 50/1 Top 305;	A-1100 Wien	Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L.	1, Rue de l'industrie - B.P. 54;	F-67172 Brumath Cedex	Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l.	Via Vastato 17/1;	I-16036 Recco (GE)	Tel. +39 / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG	St. Dionys-Str. 33;	CH-8645 Jona	Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Johannes Kiehl KG	Hofherr Albert u. 38-40,	H-1194 Budapest	Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
KIEHL Middle East L.L.C.	P.O. Box 11 40 19	Abu Dhabi, U.A.E.	Tel. +971 2 642 93 53

2. Galimi pavojai**Klasifikacija**

Pavojingumo nuorodos : Kenksminga
R-frazės :
Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.
Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

3. Sudėtis/informacija apie komponentus

(pagal 648/2004/ES)

Cheminės charakteristikos (Kompozicija)

vandenyje netirpūs tirpikliai

Pavojingos sudedamosios medžiagos

EB-nr.	CAS-nr.	Cheminės Pavojaus	Dalis	Priskyrimas tam tikrai kategorijai
265-067-2	64741-65-7	aliphatic hydrocarbons	95 - 100 %	Xn R65-66

(Pažodinis nurodytų R sakinių tekstas yra 16-oje pastraipoje)

4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės**Bendrieji nurodymai**

Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

Įkvėpus

Išvesti į gryną orą.

Įvykus sąlyčiui su oda

Nedelsiant nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.

Patekus į akis

Kruopščiai praplauti gausiu vandens kiekiu, taip pat po akių vokais. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens. Jei įmanoma, saugoti, kad nevemtų. Kreiptis į gydytoją jei būtina.

Nurodymai gydytojui

Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.

Sausdinimo data : 13.11.2008

Kiehl-Wax-Ex
Katalogo Nr. : j2202_sd

Puslapis 2 iš 4

5. Priešgaisrinės priemonės**Tinkamos ugnies gesinimo priemonės**Anglies dioksidas (CO₂), Smėlis, Putos**Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti dėl priešasčių, susijusių su sauga**

Vanduo

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams

Nereikalaujama.

Papildomi nurodymai

Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

6. Avarijų likvidavimo priemonės**Asmenines atsargumo priemonės, tokias kaip**

Nereikalaujama.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės, tokias kaip

Nenuleisti į paviršinius vandenį ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

Valymo procedūras

Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste). Neleisti išdžiūti.

Papildomi nurodymai

Niekada nepilti į originalias pakuotes surinktų išsipilusių likučių pakartotiniam naudojimui.

7. Naudojimas ir sandėliavimas**Tvarkymas****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Užtikrinti pakankamą vėdinimą.

Darbo patalpoje užtikrinti pakankamą oro pasikeitimą/ar ištraukimą.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogimo pavojaus

Naudojant nerūkyti. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos, įkaitintų paviršių ir uždegimo šaltinių.

Laikymas**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos. Laikyti vietose, prieinamose tik įgaliotiems asmenims.

Patarimai dėl sandėliavimo

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Kiti duomenys, liečiantys laikymo sąlygas

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.

Pakuotę laikyti sandariai uždaryta.

Nepanaudotos medžiagos niekada nedėti atgal į saugojimo talpyklas.

Sandėlio klasė (VCI) :

AIII

8. Poveikio prevencija/asmens apsauga**Poveikio ribinės vertės****Papildomos pastabos dėl leistinų ribų**

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

Poveikio kontrolės priemonės**Saugos ir higienos priemonės**

Bendroji pramonės higienos praktika. Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

Rekomenduojama: nitrilo pirštinės 0.4 mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias <15%. Rekomenduojama: nitrilo pirštinės 0.4 mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias <15%.

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.

9. Fizikinės ir cheminės savybės**Bendro pobūdžio informacija**

Agregatinė būsena :

skystas

Spalva :

bespalvė

Kvapas :

labai silpnas

Spausdinimo data : 13.11.2008

Kiehl-Wax-Ex
Katalogo Nr. : j2202_sd

Puslapis 3 iš 4

Svarbi informacija apie sveikata, saugą ir aplinką

Bandymo metodų standartai

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C) :

Būklės pokyčiai

Lydimosi temperatūra :

<-8 °C

Virimo temperatūra :

>180 °C

Pliūpsnio temperatūra :

60 °C

Žemutinė sprogimo riba :

0,6 tūrio %

Viršutinė sprogimo riba :

6,0 tūrio %

Garų slėgis :

1,0 hPa 20°C

Tankis (temperatūroje 20 °C) :

0,76 g/cm³ K-QP1012E

Tirpumas vandenyje :

nemaišus

(temperatūroje 20 °C)

Tirpiklio kiekis

100%

Kiti informacija

Užsiliepsnojimo temperatūra :

355 °C

10. Stabilumas ir reakingumas**Vengtinios sąlygos**

Neveikti temperatūra aukštesne kaip 30 °C. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos.

Pavojingi išsiskyrimo produktai

Neskyļa jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

Kiti duomenys

Nemaišyti su kitais plovikliais ir chemikalais

11. Toksikologinė informacija**Kiti duomenys liečiantys bandymus**

Klasifikacija pagal Europos Sąjungos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimo.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

12. Ekologinė informacija**Tvarumas ir skilimas**

Jeigu naudoti kaip nurodyta, produktas nepateks į kanalizacijos sistemą ir tokiu būdu į ekologinį ratą.

Kitas neigiamas poveikis

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

13. Atliekų tyarkymas**Šalinimo aplinkybės**

Talpa turi būti visiškai ištuštinta Nepilti produkto dideliais kiekiais į kanalizaciją.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

14. Informacija apie gabenimą**Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)**

JT numeris : 3295

ADR/RID-klasė : 3

Įspėjamasis ženklas

Pavojaus numeris : 30

Galimo pavojaus rūšys : 3

ADR/RID pakavimo grupė : III

Tinkamas krovinio pavadinimas

3295 - ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.

()

Spausdinimo data : 13.11.2008

Kiehl-Wax-Ex
Katalogo Nr. : j2202_sd

Puslapis 4 iš 4

Jūrų transportas

JT numeris : 3295
IMDG-klasė : 3.3
Marine pollutant : no
IMDG-pakavimo grupė : III
EmS : F-E, S-D

Tinkamas krovinio pavadinimas

3295 - ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.
()

Oro transportas

JT/ID numeris : 3295
ICAO/IATA-klasė : 3
ICAO-pakavimo grupė : III

Tinkamas krovinio pavadinimas

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
(white spirit)

15. Informacija apie reglamentavimą**Ženklinimas**

Pavojų simboliai : Xn - Kenksminga



Xn - Kenksminga

Pavojingumą nustatantys komponentai

angliavandeniliai

R frazių

- 53 Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
65 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.
66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

S frazių

- 24 Vengti patekimo ant odos.
51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
62 Prarijus, neskatinant vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

Nacionaliniai normatyvai

Pavojingumo vandeniui klasė (D) : 1 - silpnas vandens pavojus

16. Kita informacija**2 ir 3 skyriuose paminėtų R frazių pilnas tekstas**

- 53 Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
65 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.
66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)