

Spausdinimo data : 13.11.2008

Kiehl-Holzöl
Katalogo Nr. : j2203_sd

Puslapis 1 iš 4

1. Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas**Medžiagos arba preparato tapatumo nustatymas**

Kiehl-Holzöl

Medžiagos ar preparato paskirtis

Alyva pirminiam medinių paviršių padengimui

Bendrovės/įmonės tapatumo nustatymas

Įmonė : JOHANNES KIEHL KG
Adresas : Robert-Bosch-Str. 9
Miestas : D-85235 Odelzhausen
Abonentinė pašto dėžutė : 15
Telefonas : +49 8134 9305.0
Telefaksas : 0049 8134 6466
Telefonas : 0049/8134/9305-36
E-Mail : info@kiehl-group.com
Atsakingas skyrius :
Notrufnummer für deutschsprachige Länder: 0049/89/19240
Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : 01.40.05.48.48
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveneni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, Nagyivrad tér
2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36

J.P. Kiehl Ges.m.b.H.	Troststr. 50/1 Top 305;	A-1100 Wien	Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L.	1, Rue de l'industrie - B.P. 54;	F-67172 Brumath Cedex	Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l.	Via Vastato 17/1;	I-16036 Recco (GE)	Tel. +39 / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG	St. Dionys-Str. 33;	CH-8645 Jona	Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Johannes Kiehl KG	Hofherr Albert u. 38-40,	H-1194 Budapest	Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
KIEHL Middle East L.L.C.	P.O. Box 11 40 19	Abu Dhabi, U.A.E.	Tel. +971 2 642 93 53

2. Galimi pavojai**Klasifikacija**

Pavojingumo nuorodos : Dirginanti
R-frazės :
Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

3. Sudėtis/informacija apie komponentus
(pagal 648/2004/ES)

Cheminės charakteristikos (Kompozicija)
alyvos, dervos, džiovavimo priemonės

Pavojingos sudedamosios medžiagos

EB-nr.	CAS-nr.	Cheminės Pavojaus	Dalis	Priskyrimas tam tikrai kategorijai
232-272-3	8001-20-5	Tung oil	40 - 50 %	Xi R43

(Pažodinis nurodytų R sakinių tekstas yra 16-oje pastraipoje)

4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės**Bendrieji nurodymai**

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

Įkvėpus

Išvesti į gryną orą.

Įvykus sąlyčiui su oda

Nedelsiant nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.

Patekus į akis

Kruopščiai praplauti gausiu vandens kiekiu, taip pat po akių vokais. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens. Jei įmanoma, saugoti, kad nevemtų. Kreiptis į gydytoją jei būtina.

Nurodymai gydytojui

Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.

5. Priešgaisrinės priemonės

Kiehl-Holzöl

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j2203_sd

Puslapis 2 iš 4

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Naudoti vandens pusrus, alkoholiui atsparias putas, sausą cheminį preparatą arba anglies dioksidą.

Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti dėl priešasčių, susijusių su sauga

Stipri vandens čiurkšlė

Specialius poveikio rizikos veiksnius, susijusius su pačia medžiaga ar preparatu, degimo produktais, susidarantiomis dujomis

Anglies monoksidas

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams

Gesinant gaisrą, jei būtina, naudoti autonominius kvėpavimo aparatus.

Papildomi nurodymai

Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

6. Avarijų likvidavimo priemonės**Asmenines atsargumo priemonės, tokias kaip**

Užtikrinti pakankamą vėdinimą.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės, tokias kaip

Nenuleisti į paviršinius vandenį ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

Valymo procedūras

Neleisti išdžiūti. Neleisti sugerti inertine sugeriamąja medžiaga (pvz. smėlis, silikagelis, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).

Aliejum prisotinti drabužiai ar audiniai ir t.t. gali staiga įsiliepsnoti. Todėl juos reikėtų įmerkti į vandenį ir patalpinti į sandarią talpą. Laikytis vietinių tvarkos nurodymų

Papildomi nurodymai

Niekada nepilti į originalias pakuotes surinktų išsipilusių likučių pakartotiniam naudojimui.

7. Naudojimas ir sandėliavimas**Tvarkymas****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Užtikrinti pakankamą vėdinimą.

Darbo patalpoje užtikrinti pakankamą oro pasikeitimą/ar ištraukimą.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogdimo pavojaus

Naudojant nerūkyti. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos, įkaitintų paviršių ir uždegimo šaltinių.

Papildomi nurodymai

Aliejum prisotinti drabužiai ar audiniai ir t.t. gali staiga įsiliepsnoti. Todėl juos reikėtų įmerkti į vandenį ir patalpinti į sandarią talpą. Laikytis vietinių tvarkos nurodymų

Laikymas**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos. Laikyti vietose, prieinamose tik įgaliotiems asmenims.

Patarimai dėl sandėliavimo

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Nelaikyti kartu su Oksidatoriai

Kiti duomenys, liečiantys laikymo sąlygas

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.

Pakuotę laikyti sandariai uždaryta.

Nepanaudotos medžiagos niekada nedėti atgal į saugojimo talpyklas.

8. Poveikio prevencija/asmens apsauga**Poveikio ribinės vertės****Papildomos pastabos dėl leistinų ribų**

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

Poveikio kontrolės priemonės**Saugos ir higienos priemonės**

Bendroji pramonės higienos praktika. Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

Rekomenduojama: nitrilo pirštinės 0.4 mm storio dirbti apie 8 val. (atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias <15%. Rekomenduojama: nitrilo pirštinės 0.4 mm storio dirbti apie 8 val. (atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias <15%.

Sausdinimo data : 13.11.2008

Kiehl-Holzöl
Katalogo Nr. : j2203_sd

Puslapis 3 iš 4

Akių apsauga

Sandariai prigludantys apsauginiai akiniai

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.

9. Fizinės ir cheminės savybės**Bendro pobūdžio informacija**

Agregatinė būsena : skystas
Spalva : gelsvai ruda
Kvapapas : būdingas

Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C) :

Bandymo metodų standartai
K-QP1012C**Būklės pokyčiai**

Lydimosi temperatūra : <-8 °C
Virimo temperatūra : >100 °C
Pliūpsnio temperatūra : >150 °C

Žemutinė sprogo riba :

Viršutinė sprogo riba :

Tankis (temperatūroje 20 °C) :

0,96 g/cm³ K-QP1012E

Tirpumas vandenyje :

nemaišus

(temperatūroje 20 °C)

10. Stabilumas ir reakingumas**Vengtinios sąlygos**

Neveikti temperatūra aukštesne kaip 30 °C. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos.

Vengtinios medžiagos

Stiprūs oksidatoriai

Pavojingi išsiskyrimo produktai

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

Kiti duomenys

Nemaišyti su kitais plovikliais ir chemikalais

11. Toksikologinė informacija**Dirginantis bei ėsdinantis poveikis**

Ilgai trunkantis sąlytis su oda gali sukelti odos dirginimą.

Jautrinantis poveikis

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Klasifikacija pagal Europos Sąjungos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimo.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

12. Ekologinė informacija**Tvarumas ir skilimas**

Jeigu naudoti kaip nurodyta, produktas nepateks į kanalizacijos sistemą ir tokiu būdu į ekologinį ratą.

13. Atliekų tyarkymas**Šalinimo aplinkybės**

Talpa turi būti visiškai ištuštinta Nepilti atliekų į nuotekų kolektorių.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

14. Informacija apie gabenimą**Kiti duomenys**

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

Spausdinimo data : 13.11.2008

Kiehl-Holzöl
Katalogo Nr. : j2203_sd

Puslapis 4 iš 4

15. Informacija apie reglamentavimą**Ženklinimas**

Pavojų simboliai : Xi - Dirginanti



Xi - Dirginanti

R frazių

43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

S frazių

24 Vengti patekimo ant odos.

Nacionaliniai normatyvai

Pavojingumo vandeniui klasė (D) : 1 - silpnas vandens pavojus

16. Kita informacija**2 ir 3 skyriuose paminėtų R frazių pilnas tekstas**

43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)