

Kiehl-Pflegeöl

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j2204_sd

Puslapis 1 iš 5

1. Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas
Medžiagos arba preparato tapatumo nustatymas

Kiehl-Pflegeöl

Medžiagos ar preparato paskirtis

Alyva impregnuotų medinių paviršių padengimui

Bendrovės/įmonės tapatumo nustatymas

Įmonė :	JOHANNES KIEHL KG		
Adresas :	Robert-Bosch-Str. 9		
Miestas :	D-85235 Odelzhausen		
Abonentinė pašto dėžutė :	15		
	D-85233 Odelzhausen		
Telefonas :	+49 8134 9305.0	Telefaksas :	0049 8134 6466
		Telefonas :	0049/8134/9305-36
E-Mail :	info@kiehl-group.com		
Atsakingas skyrius :	Notrufnummer für deutschsprachige Länder: 0049/89/19240 Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : 01.40.05.48.48 Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveneni - 20162 Milano: 02/66101029 ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, Nagyivrad tér 2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64 Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36		

J.P. Kiehl Ges.m.b.H.	Troststr. 50/1 Top 305;	A-1100 Wien	Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L.	1, Rue de l'industrie - B.P. 54;	F-67172 Brumath Cedex	Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l.	Via Vastato 17/1;	I-16036 Recco (GE)	Tel. +39 / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG	St. Dionys-Str. 33;	CH-8645 Jona	Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Johannes Kiehl KG	Hofherr Albert u. 38-40,	H-1194 Budapest	Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
KIEHL Middle East L.L.C.	P.O. Box 11 40 19	Abu Dhabi, U.A.E.	Tel. +971 2 642 93 53

2. Galimi pavojai
Klasifikacija

Pavojaus nuorodos : Kenksminga
 R-frazės :
 Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
 Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.
 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

3. Sudėtis/informacija apie komponentus

(pagal 648/2004/ES)

Cheminės charakteristikos (Kompozicija)

alyvos, dervos, džiovinimo priemonės, vandenyje netirpūs tirpikliai

Pavojaingos sudedamosios medžiagos

EB-nr.	CAS-nr.	Cheminės Pavojaus	Dalis	Priskyrimas tam tikrai kategorijai
265-067-2	64741-65-7	aliphatic hydrocarbons	70 - 75 %	Xn R65-66
232-272-3	8001-20-5	Tung oil	10 - 15 %	Xi R43

(Pažodinis nurodytų R sakinių tekstas yra 16-oje pastraipoje)

4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės
Bendrieji nurodymai

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius.

Įkvėpus

Išvesti į gryną orą.

Įvykus sąlyčiui su oda

Nedelsiant nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.

Patekus į akis

Kruopščiai praplauti gausiu vandens kiekiu, taip pat po akių vokais. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Kiehl-Pflegeöl

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j2204_sd

Puslapis 2 iš 5

Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens. Jei įmanoma, saugoti, kad nevemtų. Kreiptis į gydytoją jei būtina.

Nurodymai gydytojui

Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.

5. Priešgaisrinės priemonės**Tinkamos ugnies gesinimo priemonės**

Anglies dioksidas (CO₂), Smėlis, Putos

Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti dėl priešasčių, susijusių su sauga

Vanduo

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams

Nereikalaujama.

Papildomi nurodymai

Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės.

6. Avarijų likvidavimo priemonės**Asmenines atsargumo priemonės, tokias kaip**

Užtikrinti pakankamą vėdinimą.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės, tokias kaip

Nenuleisti į paviršinius vandenis ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

Valymo procedūras

Neleisti išdžiūti. Neleisti sugerti inertine sugeriamąja medžiaga (pvz. smėlis, silikagelis, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).

Aliejum prisotinti drabužiai ar audiniai ir t.t. gali staiga įsiliepsnoti. Todėl juos reikėtų įmerkti į vandenį ir patalpinti į sandarią talpą. Laikyti vietinių tvarkos nurodymų.

Papildomi nurodymai

Niekada nepilti į originalias pakuotes surinktų išsipilusių likučių pakartotiniam naudojimui.

7. Naudojimas ir sandėliavimas**Tvarkymas****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Užtikrinti pakankamą vėdinimą.

Darbo patalpoje užtikrinti pakankamą oro pasikeitimą ir/ar ištraukimą.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogo pavojaus

Naudojant nerūkyti. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos, įkaitintų paviršių ir uždegimo šaltinių.

Papildomi nurodymai

Aliejum prisotinti drabužiai ar audiniai ir t.t. gali staiga įsiliepsnoti. Todėl juos reikėtų įmerkti į vandenį ir patalpinti į sandarią talpą. Laikyti vietinių tvarkos nurodymų.

Laikymas**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos. Laikyti vietose, prieinamose tik įgalotiems asmenims.

Patarimai dėl sandėliavimo

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Kiti duomenys, liečiantys laikymo sąlygas

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Nepanaudotos medžiagos niekada nedėti atgal į saugojimo talpyklas.

Sandėlio klasė (VC) :

AIII

8. Poveikio prevencija/asmens apsauga**Poveikio ribinės vertės****Papildomos pastabos dėl leistinų ribų**

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

Poveikio kontrolės priemonės**Saugos ir higienos priemonės**

Bendroji pramonės higienos praktika. Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Rankų apsauga

Spausdinimo data : 13.11.2008

Kiehl-Pflegeöl
Katalogo Nr. : j2204_sd

Puslapis 3 iš 5

Apsauginės pirštinės
Rekomenduojama: nitrilo pirštinės 0.4 mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias <15%. Rekomenduojama: nitrilo pirštinės 0.4 mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias <15%.

Akių apsauga

Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.

9. Fizikinės ir cheminės savybės**Bendro pobūdžio informacija**

Agregatinė būsena : skystas
Spalva : šviesiai ruda
Kvapas : būdingas

Svarbi informacija apie sveikata, saugą ir aplinką

Bandymo metodų standartai

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C) :

Būklės pokyčiai

Lydimosi temperatūra : <-8 °C
Virimo temperatūra : >180 °C
Pliūpsnio temperatūra : >60 °C
Žemutinė sprogo riba : 0,6 tūrio %
Viršutinė sprogo riba : 6,0 tūrio %
Tankis (temperatūroje 20 °C) : 0,80 g/cm³ K-QP1012E
Tirpumas vandenyje :
(temperatūroje 20 °C) nemaišus

Tirpiklio kiekis

> 70%

10. Stabilumas ir reakingumas**Vengtinės sąlygos**

Neveikti temperatūra aukštesne kaip 30 °C. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos.

Pavojingi išsiskyrimo produktai

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

Kiti duomenys

Nemaišyti su kitais plovikliais ir chemikalais

11. Toksikologinė informacija**Dirginantis bei ėsdinantis poveikis**

Ilgai trunkantis sąlytis su oda gali sukelti odos dirginimą.

Jautrinantis poveikis

Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Klasifikacija pagal Europos Sąjungos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimo.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

12. Ekologinė informacija**Tvarumas ir skilimas**

Jeigu naudoti kaip nurodyta, produktas nepateks į kanalizacijos sistemą ir tokiu būdu į ekologinį ratą.

Kitas neigiamas poveikis

Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

13. Atliekų tyarkymas**Šalinimo aplinkybės**

Talpa turi būti visiškai ištuštinta Nepilti atliekų į nuotekų kolektorių.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Kiehl-Pflegeöl

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j2204_sd

Puslapis 4 iš 5

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

14. Informacija apie gabenimą**Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)**

JT numeris : 3295
ADR/RID-klasė : 3
Išpėjamasis ženklas
Pavojaus numeris : 30
Galimo pavojaus rūšys : 3
ADR/RID pakavimo grupė : III

Tinkamas krovinio pavadinimas3295 - ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.
()**Jūrų transportas**

JT numeris : 3295
IMDG-klasė : 3.3
Marine pollutant : no
IMDG-pakavimo grupė : III
EmS : F-E, S-D

Tinkamas krovinio pavadinimas3295 - ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.
()**Oro transportas**

JT/ID numeris : 3295
ICAO/IATA-klasė : 3
ICAO-pakavimo grupė : III

Tinkamas krovinio pavadinimasHYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.
(white spirit)**15. Informacija apie reglamentavimą****Ženklinimas**

Pavojų simboliai : Xn - Kenksminga



Xn - Kenksminga

Pavojingumą nustatantys komponentai

angliavandeniliai

R frazių

43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
53 Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
65 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.
66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

S frazių

24 Vengti patekimo ant odos.
51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
62 Prarijus, neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

Nacionaliniai normatyvai

Pavojingumo vandeniui klasė (D) : 1 - silpnas vandens pavojus

16. Kita informacija**2 ir 3 skyriuose paminėtų R frazių pilnas tekstas**

43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda.
53 Gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.
65 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006

Kiehl-Pflegeöl

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j2204_sd

Puslapis 5 iš 5

66

Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)