

Kiehl-Refresher-satina

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j2206_sd

Puslapis 1 iš 4

1. Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas**Medžiagos arba preparato tapatumo nustatymas**

Kiehl-Refresher-satina

Medžiagos ar preparato paskirtis

Matinė alyva mediniams paviršiams

Bendrovės/įmonės tapatumo nustatymas

Įmonė : JOHANNES KIEHL KG
Adresas : Robert-Bosch-Str. 9
Miestas : D-85235 Odelzhausen
Abonentinė pašto dėžutė : 15
Telefonas : D-85233 Odelzhausen
+49 8134 9305.0
Telefaksas : 0049 8134 6466
Telefonas : 0049/8134/9305-36

E-Mail : info@kiehl-group.com
Atsakingas skyrius :
Notrufnummer für deutschsprachige Länder: 0049/89/19240
Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : 01.40.05.48.48
Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveneni - 20162 Milano: 02/66101029
ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, Nagyivrad tér
2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64
Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36

J.P. Kiehl Ges.m.b.H.	Troststr. 50/1 Top 305;	A-1100 Wien	Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L.	1, Rue de l'industrie - B.P. 54;	F-67172 Brumath Cedex	Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l.	Via Vastato 17/1;	I-16036 Recco (GE)	Tel. +39 / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG	St. Dionys-Str. 33;	CH-8645 Jona	Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Johannes Kiehl KG	Hofherr Albert u. 38-40,	H-1194 Budapest	Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
KIEHL Middle East L.L.C.	P.O. Box 11 40 19	Abu Dhabi, U.A.E.	Tel. +971 2 642 93 53

2. Galimi pavojai**Klasifikacija**

Pavojoingumo nuorodos : Kenksminga
R-frazės :
Degi.
Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.
Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

3. Sudėtis/informacija apie komponentus

(pagal 648/2004/ES)

Cheminės charakteristikos (Kompozicija)

alyvos, džiovinimo priemonės, vandenyje netirpūs tirpikliai

Pavojoingos sudedamosios medžiagos

EB-nr.	CAS-nr.	Chemines Pavojaus	Dalis	Priskyrimas tam tikrai kategorijai
265-150-3	64742-48-9	Hydrocarbons, dearomatized	60 - 70 %	Xn R10-65-66-67

(Pažodinis nurodytų R sakinių tekstas yra 16-oje pastraipoje)

4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės**Bendrieji nurodymai**

Nėra pavojų, kuriems reikėtų specialių pirmosios pagalbos priemonių.

Įkvėpus

Išvesti į gryną orą.

Įvykus sąlyčiui su oda

Nedelsiant nuplauti muilu ir gausiu vandens kiekiu.

Patekus į akis

Kruopščiai praplauti gausiu vandens kiekiu, taip pat po akių vokais.. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Praskalauti burną vandeniu ir po to gerti daug vandens. Jei įmanoma, saugoti, kad nevemtų. Kreiptis į gydytoją jei būtina.

Spausdinimo data : 13.11.2008

Kiehl-Refresher-satina

Katalogo Nr. : j2206_sd

Puslapis 2 iš 4

Nurodymai gydytojui

Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.

5. Priešgaisrinės priemonės**Tinkamos ugnies gesinimo priemonės**Anglies dioksidas (CO₂), Smėlis, Putos**Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti dėl priešasčių, susijusių su sauga**

Vanduo

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams

Nereikalaujama.

Papildomi nurodymai

Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemones.

6. Avarijų likvidavimo priemonės**Asmeninės atsargumo priemonės, tokias kaip**

Nereikalaujama.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės, tokias kaip

Nenuleisti į paviršinius vandenis ar sanitarinę kanalizacijos sistemą.

Valymo procedūras

Neleisti išdžiūti. Neleisti sugerti inertine sugeriamąja medžiaga (pvz. smėlis, silikagelis, rūgščių rišiklis, universalus rišiklis, pjuvenos).

Aliejum prisotinti drabužiai ar audiniai ir t.t. gali staiga įsiliepsnoti. Todėl juos reikėtų įmerkti į vandenį ir patalpinti į sandarią talpą. Laikytis vietinių tvarkos nurodymų.

Papildomi nurodymai

Niekada nepilti į originalias pakuotes surinktų išsipilusių likučių pakartotiniam naudojimui.

7. Naudojimas ir sandėliavimas**Tvarkymas****Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Užtikrinti pakankamą vėdinimą.

Darbo patalpoje užtikrinti pakankamą oro pasikeitimą/ar ištraukimą.

Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sprogo pavojaus

Naudojant nerūkyti. Laikyti atokiai nuo atviros liepsnos, įkaitintų paviršių ir uždegimo šaltinių.

Papildomi nurodymai

Aliejum prisotinti drabužiai ar audiniai ir t.t. gali staiga įsiliepsnoti. Todėl juos reikėtų įmerkti į vandenį ir patalpinti į sandarią talpą. Laikytis vietinių tvarkos nurodymų.

Laikymas**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos. Laikyti vietose, prieinamose tik įgaliotiems asmenims.

Patarimai dėl sandėliavimo

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

Kiti duomenys, liečiantys laikymo sąlygas

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių.

Pakuotę laikyti sandariai uždaryta.

Nepanaudotos medžiagos niekada nedėti atgal į saugojimo talpyklas.

Sandėlio klasė (VCI) :

All

8. Poveikio prevencija/asmens apsauga**Poveikio ribinės vertės****Papildomos pastabos dėl leistinų ribų**

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

Poveikio kontrolės priemonės**Saugos ir higienos priemonės**

Bendroji pramonės higienos praktika. Nereikalaujama specialių apsaugos priemonių.

Rankų apsauga

Apsauginės pirštinės

Rekomenduojama: nitrilo pirštinės 0.4 mm storio dirbti apie 8 val. (atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias <15%. Rekomenduojama: nitrilo pirštinės 0.4 mm storio dirbti apie 8 val. (atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias <15%.

Kiehl-Refresher-satina

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j2206_sd

Puslapis 3 iš 4

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.

9. Fizikinės ir cheminės savybės**Bendro pobūdžio informacija**

Agregatinė būsena : skystas
Spalva : pieniškas geltona
Kvapas : būdingas

Svarbi informacija apie sveikata, saugą ir aplinką

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C) :

Bandymo metodų standartai
K-QP1012C**Būklės pokyčiai**

Lydimosi temperatūra : <-8 °C
Virimo temperatūra : >130 °C
Pliūpsnio temperatūra : 28 °C

Žemutinė sprogo riba :

Viršutinė sprogo riba :

Tankis (temperatūroje 20 °C) :

0,82 g/cm³ K-QP1012ETirpumas vandenyje :
(temperatūroje 20 °C)

nemaišus

Tirpiklio kiekis

60-70%

Kiti informacija

Užsiliepsnojimo temperatūra : >200 °C

10. Stabilumas ir reaktingumas**Vengtinios sąlygos**

Neveikti temperatūra aukštesne kaip 30 °C. Laikyti atokiai nuo tiesioginės saulės šviesos.

Pavojingi išsiskyrimo produktai

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

Kiti duomenys

Nemaišyti su kitais plovikliais ir chemikalais

11. Toksikologinė informacija**Kiti duomenys liečiantys bandymus**

Klasifikacija pagal Europos Sąjungos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimo.

Kiti duomenys liečiantys bandymus

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

12. Ekologinė informacija**Tvarumas ir skilimas**

Jeigu naudoti kaip nurodyta, produktas nepateks į kanalizacijos sistemą ir tokiu būdu į ekologinį ratą.

13. Atliekų tyrimas**Šalinimo aplinkybės**

Talpa turi būti visiškai ištuštinta Nepilti produkto dideliais kiekiais į kanalizaciją.

Atliekų šalinimo kodas (produkto)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

14. Informacija apie gabenimą**Transportavimas sausumos keliu (ADR/RID)**

JT numeris : 3295
ADR/RID-klasė : 3
Išpėjamasis ženklas
Pavojaus numeris : 30

Saugos duomenų lapas
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006**Kiehl-Refresher-satina**

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j2206_sd

Puslapis 4 iš 4

Galimo pavojaus rūšys : 3
ADR/RID pakavimo grupė : III**Tinkamas krovinio pavadinimas**

3295 - ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.

()

Jūrų transportasJT numeris : 3295
IMDG-klasė : 3.3
Marine pollutant : no
IMDG-pakavimo grupė : III
EmS : F-E, S-D**Tinkamas krovinio pavadinimas**

3295 - ANGLIAVANDENILIAI, SKYSTI, K.N.

()

Oro transportasJT/ID numeris : 3295
ICAO/IATA-klasė : 3
ICAO-pakavimo grupė : III**Tinkamas krovinio pavadinimas**

HYDROCARBONS, LIQUID, N.O.S.

(white spirit)

Kiti duomenys

Produktas išpilstytas į metalines talpas 2x5 litrus kartoninėje dėžėje pagal vežimo taisykles neklasifikuojamas kaip pavojingas.

15. Informacija apie reglamentavimą**Ženklinimas**

Pavojų simboliai : Xn - Kenksminga



Xn - Kenksminga

Pavojingumą nustatantys komponentai

angliavandeniliai

R frazių

- 10 Degi.
65 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.
66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

S frazių

- 24 Vengti patekimo ant odos.
43 Gaisrui gesinti naudoti Sausi milteliai. Nenaudoti vandens.
51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
62 Prarijus, neskatinėti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

Nacionaliniai normatyvai

Pavojingumo vandeniu klasė (D) : 1 - silpnas vandens pavojus

16. Kita informacija**2 ir 3 skyriuose paminėtų R frazių pilnas tekstas**

- 10 Degi.
65 Kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučiams.
66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
67 Garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą.

(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)