

**ProMop-WASH**

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j6521\_sd

Puslapis 1 iš 4

**1. Cheminės medžiagos/preparato ir bendrovės/įmonės pavadinimas**
**Medžiagos arba preparato tapatumo nustatymas**

ProMop-WASH

**Medžiagos ar preparato paskirtis**

Koncentruota skysta valymo priemonė ruošiant kilimus valymui

**Bendrovės/įmonės tapatumo nustatymas**

Įmonė : JOHANNES KIEHL KG  
 Adresas : Robert-Bosch-Str. 9  
 Miestas : D-85235 Odelzhausen  
 Abonentinė pašto dėžutė : 15  
 D-85233 Odelzhausen  
 Telefonas : +49 8134 9305.0  
 Telefaksas : 0049 8134 6466  
 Telefonas : 0049/8134/9305-36

E-Mail : info@kiehl-group.com  
 Atsakingas skyrius :  
 Notrufnummer für deutschsprachige Länder: 0049/89/19240  
 Numéro d'urgence France : Centre Antipoison de Paris : 01.40.05.48.48  
 Numero d' emergenza Italia: Centro Antiveneni - 20162 Milano: 02/66101029  
 ETTSZ /Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat/, 1096 Budapest, Nagyivrad tér  
 2. Ügyeleti telefonszám: 476-64-00, 476-64-64  
 Emergency telephone number for all other countries: +49/8134/9305-36

J.P. Kiehl Ges.m.b.H.	Troststr. 50/1 Top 305;	A-1100 Wien	Tel. +43 (0) 1 / 604 99 93
KIEHL FRANCE S.A.R.L.	1, Rue de l'industrie - B.P. 54;	F-67172 Brumath Cedex	Tél. +33 (0) 3.88.59.52.25
KIEHL Italia s.r.l.	Via Vastato 17/1;	I-16036 Recco (GE)	Tel. +39 / 0185 730 008
KIEHL Schweiz AG	St. Dionys-Str. 33;	CH-8645 Jona	Tel. +41 (0) 55 / 254 74 74
Johannes Kiehl KG	Hofherr Albert u. 38-40,	H-1194 Budapest	Tel. +36 (0) 1 / 348-08 41
KIEHL Middle East L.L.C.	P.O. Box 11 40 19	Abu Dhabi, U.A.E.	Tel. +971 2 642 93 53

**2. Galimi pavojai**
**Klasifikacija**

Pavojingumo nuorodos : Dirginanti  
 R-frazės :  
 Dirgina odą.  
 Gali smarkiai pažeisti akis.

**3. Sudėtis/informacija apie komponentus**

(pagal 648/2004/ES)

**Cheminės charakteristikos (Kompozicija)**

nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos(PAM) 15-30%, anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos(PAM) 5-15%,  
 muilas <5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, <5%, Optinis blizgiklis <5%, dažomosios medžiagos, kvapiosios medžiagos

**Pavoingos sudedamosios medžiagos**

EB-nr.	CAS-nr.	Cheminės Pavojaus	Dalis	Priskyrimas tam tikrai kategorijai
	111905-53-4	C12-C18-Fatty alcohols, alcoxylated	15 - 20 %	Xi R36/38
290-652-4	90194-42-6	Dodecylbenzylsulfonate-triethanolamine	15 - 20 %	Xi R38-41
203-961-6	112-34-5	2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	5 - 10 %	Xi R36

(Pažodinis nurodytų R sakinių tekstas yra 16-oje pastraipoje)

**4. Pirmosios medicinos pagalbos priemonės**
**Bendrieji nurodymai**

Vengti patekimo ant odos ir į akis.

**Įkvėpus**

nepavojinga įkvėpus

**Įvykus sąlyčiui su oda**

Nedelsiant plauti muilu ir gausiu vandens kiekiu, taip pat pašalinti visus užterštus drabužius ir avalynę.

**Patekus į akis**

Kruopščiai praplauti gausiu vandens kiekiu, taip pat po akių vokais. Jei akių dirginimas tęsiasi, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus**

Gerti daug vandens. NESKATINTI vėmimo. Jei simptomai toliau išlieka, kviešti gydytoją.

**ProMop-WASH**

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j6521\_sd

Puslapis 2 iš 4

**Nurodymai gydytojui**

Lankantis pas gydytoją, parodyti šį saugos duomenų lapą.

**5. Priešgaisrinės priemonės**
**Tinkamos ugnies gesinimo priemonės**

Visos gesinimo priemonės esančios tuo metu

**Papildomi nurodymai**

Produktas savaime neužsidega. Naudoti vietinėmis sąlygomis ir supančiai aplinkai tinkamas gaisro gesinimo priemonės.

**6. Avarijų likvidavimo priemonės**
**Asmenines atsargumo priemonės, tokias kaip**

Vengti patekimo į akis.

**Aplinkos teršimo prevencijos priemonės, tokias kaip**

Nenuleisti į paviršinius vandenis.

**Valymo procedūras**

Nušluostyti su absorbuojančia medžiaga (pvz.: audinio, vilnos šluoste). Po valymo praplauti vandeniu, kad neliktų likučių.

**7. Naudojimas ir sandėliavimas**
**Tvarkymas**
**Saugaus naudojimo rekomendacijos**

Užtikrinti pakankamą vėdinimą.

**Pastabos dėl priešgaisrinės saugos bei sproginimo pavojaus**

Nereikalaujama

**Laikymas**
**Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms**

Saugoti originalioje pakuotėje kambario temperatūroje. Laikyti vietose, prieinamose tik įgaliotiems asmenims.

**Patarimai dėl sandėliavimo**

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro.

**Kiti duomenys, liečiantys laikymo sąlygas**

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą.

Nepanaudotos medžiagos niekada nedėti atgal į saugojimo talpyklas.

**8. Poveikio prevencija/asmens apsauga**
**Poveikio ribinės vertės**
**Kenksmingų cheminių medžiagų koncentracijų ribinės vertės darbo aplinkos ore**

CAS-numeris	Pavadinimas	ml/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>	pl/ml	Category
112-34-5	Oksidietanolio monobutyleteris	15	100		IPRV (8 h)
		30	200		TPRV (15 min)

**Poveikio kontrolės priemonės**
**Poveikio darbe kontrolės priemonės**

Nereikalaujama

**Saugos ir higienos priemonės**

Naudoti pagal gerą darbo higienos ir saugos praktiką.

**Rankų apsauga**
**Apsauginės pirštinės**

Rekomenduojama: natūralaus latekso pirštinės su polichloropren-latekso dalimi, 0.6mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias &lt;15%. Rekomenduojama: natūralaus latekso pirštinės su polichloropren-latekso dalimi, 0.6mm storio dirbti apie 8 val.(atitinka 6-ą prasiskverbimo lygį, pagal Europos priimtas normas DIN/EN 374), nepribrinkstančias &lt;15%.

**Akių apsauga**

Sandariai priglundantys apsauginiai akiniai

**9. Fizikinės ir cheminės savybės**
**Bendro pobūdžio informacija**

Agregatinė būseną : skystas

Spalva : žalia

Kvapas : malonus

Sausdinimo data : 13.11.2008

**ProMop-WASH**  
Katalogo Nr. : j6521\_sd

Puslapis 3 iš 4

**Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką**

pH-rodiklis (temperatūroje 20 °C) :

Bandymo metodų standartai  
apytikriai 11,0 K-QP1012C**Būklės pokyčiai**

Lydymosi temperatūra :

&lt;-0 °C

Virimo temperatūra :

&gt;98 °C

Pliūpsnio temperatūra :

&gt;60 °C

Tankis (temperatūroje 20 °C) :

1,05 g/cm<sup>3</sup> K-QP1012E

Tirpumas vandenyje :

maišus

(temperatūroje 20 °C)

**Kiti informacija**

Užsiliepsnojimo temperatūra :

&gt;200 °C

**10. Stabilumas ir reakingumas****Vengtinios sąlygos**

Neveikti temperatūra aukštesne kaip 35 °C.

**Pavojingi išsiskyrimo produktai**

Neskyla jei sandėliuojama ir taikoma kaip nurodyta.

**Kiti duomenys**

Nemaišyti su kitais plovikliais ir chemikalais

**11. Toksikologinė informacija****Kiti duomenys liečiantys bandymus**

Dirgina akis ir odą.

Naudojant įprastai, sveikatos pakenkimų nežinoma ir nelaukiama.

**12. Ekologinė informacija****Tvarumas ir skilimas**

Sudėtyje nėra aplinkai pavojingų ir nuotekų valymo įrenginiuose biologiškai neskaidomų medžiagų. Paviršiaus aktyviosios medžiagos, esančios produkte, atitinka 648/2004/EC nurodymo visus reikalavimus valymo priemonėms.

**Kiti duomenys**Organiniai ingredientai po neutralizavimo gali būti biologiškai suskaidyti nuotekų valymo įrenginiuose. Cheminis deguonies suvartojimas (ChDS) 1073 mg O<sub>2</sub>/g**13. Atliekų tyarkymas****Šalinimo aplinkybės**

Talpa turi būti visiškai ištuštinta Nepilti produkto dideliais kiekiais į kanalizaciją.

**Atliekų šalinimo kodas (produkto)**

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

**Atliekų šalinimo kodas (produkto likučiai)**

070699 ORGANINIŲ CHEMINIŲ PROCESŲ ATLIEKOS; Riebalų, taukų, muilo, ploviklių, dezinfekavimo priemonių ir kosmetikos GMTN atliekos; kitaip neapibrėžtos atliekos

**Neišvalytos taros utilizacija ir rekomenduojami valikliai**

Valyti pakuotę su vandeniu. Rezervuarai ir konteineriai turi būti išvalyti ir grąžinti perdirbti gamintojui.

**14. Informacija apie gabenimą****Kiti duomenys**

Neklasifikuojamas kaip pavojingas pagal vežimo taisykles.

**15. Informacija apie reglamentavimą****Ženklinimas**

Pavojų simboliai :

Xi - Dirginanti



Xi - Dirginanti

**Pavojingumą nustatantys komponentai**

Paviršiaus aktyviosios medžiagos(PAM)

**Saugos duomenų lapas**  
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006**ProMop-WASH**

Spausdinimo data : 13.11.2008

Katalogo Nr. : j6521\_sd

Puslapis 4 iš 4

**R frazių**

- 38 Dirgina odą.  
41 Gali smarkiai pažeisti akis.

**S frazių**

- 26 Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.  
24/25 Vengti patekimo ant odos ir į akis.

**Nacionaliniai normatyvai**

Pavojingumo vandeniui klasė (D) : 2 - pavojingas vandeniui

**16. Kita informacija****2 ir 3 skyriuose paminėtų R frazių pilnas tekstas**

- 36 Dirgina akis.  
36/38 Dirgina akis ir odą.  
38 Dirgina odą.  
41 Gali smarkiai pažeisti akis.

*(Pavojingų sudedamųjų dalių duomenys pateikiami iš paskutinių galiojančių saugos duomenų atmintinių, nurodytų paskutinio tiekėjo)*