

SAVYBĖS

Valant kilimus su šampūno Carp-Acryl putomis švelniai veikiamas kilimo pluoštas. Džiūvimo metu polimerinės dalelės ir nešvarios putos, kurios neprilimpa prie pluošto, mechaniškai siejasi su kitomis dalelėmis, dėl to vyksta valymas ir impregnavimas, bet kilimo pluoštas nesukietėja. Putų perteklių (susidariusį dėl per didelio kiekio PAM nuo ankstesnių valymų) ant kilimo susiurbti su dulkių siurbliu drėgnam valymui

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Anijoninės PAM<5%, fosfatai, polimerinės dispersijos, kvapiosios medžiagos, konservantai(Methyl-/methylchloroisothiazolinone).

Koncentrato pH: apie 8

tirpalo pH (paruošto naudojimui): apie 8

NAUDOJIMO SRITIS

Tinka valyti visus tekstilinius grindų paviršius atsparius išblukimui ir vandeniui.

NAUDOJIMAS

Prieš valymą šampūnu, kruopščiai išsiurbti kilimą.

Paviršių valymas:

Atsižvelgiant į nešvarumus, skiesti 1-1,5 l į 8 l vandens .

Tirpalą supilti į putų plakimo įrenginį. Mašiną pirma įjungti ant guminio ar PVC paviršiaus, palaukti, kol šepečiai išplaks putas, tada jas paskleisti sukamaisiais judesiais ant kilimo. Kilimo plaukelius sukelti ir palikti, nevaikščioti, kol visiškai išdžius. Išdžiūvusį kilimą išsiurbti įprastiniu būdu.



Gamintojas neatsako už nuostolius patirtus neteisingai naudojant priemonę.

PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Paviršių valymas: 50 ml

Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.! Tik profesionaliam naudojimui!

PAKUOTĖ

10 litrų bakelis
200 litrų talpa

Art.Nr. j 60 01 10
Art.Nr. j 60 01 72
Saugoti nuo šalčio!