

SAVYBĖS

Savaime blizgi, pasižyminti puikiomis padengimo savybėmis, plėvelė. Apsauginis sluoksnis yra kaip atstumiantis, poliruojantis ir išlieka elastingas. Atsiradę įbrėžimai šalinami poliruojant arba purškiant, paliekant neslidų paviršių. CERADUR trukdo paslysti, prie juo apdoroto paviršiaus nelimpa purvas, kurį lengva pašalinti. CERADUR padengimas lengvai pašalinamas naudojant šveitimo mašiną.

SUDĖTIS

Polimerinės dispersijos (be TBEP), kietieji polietileniniai vaškai, plastifikatoriai, priedai.
Koncentrato pH : apie 7,5-8

NAUDOJIMO SRITIS

Naudojama visiems vandeniui atspariems, kietiems, vandenį atstumiantiems paviršiams tokiems kaip: PVC, poliolefinas, linoleumas, guma, natūralus ir dirbtinis akmuo, išskyrus grindis drėgnose patalpose. Taip pat rekomenduojama impregnuotuoms medinėms ir kamštinėms grindims. Netinka neimpregnuotuoms medinėms ir kamštinėms grindims. Grindų paviršiui su gamykliniu poleuretaniniu ir polietileniniu sluoksniu atlikti sukibimo testą.

NAUDOJIMAS

Suplakti bakelį.

Paskleisti neskiestą priemonę ant švarių, sausų grindų.

Paskleisti tolygiai mopo pagalba ant paviršiaus plonu sluoksniu. Neleisti mopui išdžiūti.

Užsukti bakelį.

Padengimas apsauginiu sluoksniu po stipraus valymo:

Atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąsias savybes, padengti 2-3 sluoksniais intervalu apie 30 min.

Atnaujinimas po intensyvaus valymo:

Padengti 1-2 sluoksniais intervalu apie 30 min.

Išsitrynusio paviršiaus atnaujinimas purškimo būdu :

Skiesti 1:1 šaltu vandeniu. Purškšti ant paviršiaus purškikliu, šveisti vienadiske mašina (apie 1000 aps/min).

Poliravimas :

Išdžiūvusį paviršių galima sutankinti poliravimo mašina (apie 1000 aps/min), naudojant atitinkamą padą (Multi-Disc). Tokiu būdu sustiprinamas paviršiaus blizgumas ir išlaikomos anti-slidumo savybės



PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Padengimas: 25 ml (kiekvienam sluoksniui)

Atnaujinimas po intensyvaus valymo: 25 ml

Purškimo būdu: 1,5 ml

Tik profesionaliam naudojimui (pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.)!

PAKUOTĖ

10 l bakelis

200 l talpa

Art. Nr. j 20 05 10

Art. Nr. j 20 05 72

Saugoti nuo šalčio!