

Dopomat-brillant

Valiklis su priežiūra automatiniam valymui



SAVYBĖS

Aktyviai veikiantis paviršių, menkai putojantis grindų ploviklis su priežiūros medžiagomis, skirtas valyti grindų plovimo mašinomis. Dėka priežiūros komponentų grindys padengiamos apsauginių medžiagų sluoksniu, kuris išdžiūvęs nepalieka ruožų ir sudaro blizgią, patvarią ir paslysti neleidžiančią plėvelę. Dėl aukšto plėvelės tankio, susidaro purvą atstumianti plėvelė, nuo kurios lengva pašalinti, batų paliktas žymes, atsiradusius įbrėžimus. Plėvelė ant grindų lygi, nesusikaupia sluoksniais. Netgi reguliariai naudojant Dopomat-brillant, atsinaujina priežiūros medžiagos, kurių dėka plėvelės storis nesikeičia.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Anijoninės PAM <5%, nejoninės PAM 5-5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, NTA <5%, priežiūros medžiagos kvapiosios medžiagos.

Koncentrato pH : apie 8

tirpalo pH (paruošto naudojimui): 7

NAUDOJIMO SRITIS

Tinka visiems kietiems vandeniui atspariems, vandenį atstumiantiems paviršiams (betonas, marmuras) valyti, pvz.: linoleumas, guma, PVC, poliolefinas, marmuras, keraminės plytelės, epoksidinės grindys, o taip pat padengtos apsaugine plėvele grindys.

Kasdienis drėgnasvalymas (automatiniu būdu):

Skiesti 100-400ml į 10 l šalto vandens, atsižvelgiant į nešvarumus ar pageidaujamą apsauginį lygį.



Poliravimas:

Lokalių nešvarumų šalinimui ir apsauginės plėvelės eksploatacinių savybių gerinimui rekomenduojama poliruoti vienadiske šlifavimo mašina (apie 1000 aps/min)



PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Kasdienis valymas (automatiniu būdu): 2 ml

Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.! Tik profesionaliam naudojimui!

PAKUOTĖ

10 l bakelis
200 l talpa

Art. Nr. j 10 03 10
Art. Nr. j 10 03 72
Saugoti nuo šalčio!