

SAVYBĖS

Aktyvus ir greitai veikiantis valiklis, skirtas automatinėms valymo mašinoms. Gerai sudrėkina grindų paviršių, mažai putoja ir išdžiūvęs nepalieka žymių. Efektyviai šalina bet kokios rūšies alyvą ir riebalus pramoninėse zonose, naudojant stipresnę valiklio koncentraciją, šalina apsauginį sluoksnį tame tarpe vaško.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Nejoninės PAM 5-5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, NTA <5%, kvapiosios medžiagos.

Koncentrato pH : apie 10

tirpalo pH (paruošto naudojimui): 8,5

NAUDOJIMO SRITIS

Tinka visiems kietiems vandeniui atspariems paviršiams (betonas, marmuras) valyti, postatybiniam valymui, intensyviai ir kasdieniam valymui, paviršiams iš natūralaus (granitas, kvarcitas, marmuras) ir dirbtinio (nedeptos plytos, keraminės plytelės) akmens, epoksidinėms grindims, elastingoms grindims (linoleumas, guma, PVC, poliolefinas).

Nenaudoti valiklio grindims padengtoms polimerine plėvele.

NAUDOJIMAS

Kasdienis valymas (rankiniu/automatiniu būdu):

Skiesti 50-80ml į 8 l šalto vandens, atsižvelgiant į nešvarumus.



Stiprus valymas:

Skiesti 100-300 ml į 8 litrus šalto vandens. Paskleisti valomąjį tirpalą ant grindų paviršiaus. Palikti paveikti, tada šveisti šepetiu arba padu. Kruopščiai nuplauti grindis švariu vandeniu.

Postatybinis valymas

Skiesti 1-2 litrus į 8 litrus šalto vandens. Paskleisti valomąjį tirpalą ant grindų paviršiaus. Palikti paveikti, tada šveisti šepetiu arba padu. Kruopščiai nuplauti grindis švariu vandeniu.

PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Kasdienis valymas (rankiniu/automatiniu būdu): 1-2 ml

Stiprus valymas: 2-4 ml

Postatybinis valymas: 60 ml

Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.! Tik profesionaliam naudojimui!

PAKUOTĖ

10 l bakelis

200 l talpa

Art.Nr. j 10 01 10

Art.Nr. j 10 01 72