

## SAVYBĖS

Mažai putojantis, šarminis valiklis, turintis antikorozinį efektą.

Tirpdo mineralinės, gyvulinės ir augalinės kilmės riebalų, suodžių ir įsisenėjusio purvo dėmes. Atitinka ekologijos normų reikalavimus, keliamus cheminėms priemonėms (pagal ÖNORM B 51505.sk. 7.2) nuriebalinant paviršius, valant panaudotą vandenį autoplovyklose.

## SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Anijoninės ir nejoninės PAM<5%, vandenyje tirpūs tirpikliai, korozijos inhibitoriai, šarmai, dažikliai.  
Koncentrato pH : apie 13 tirpalo pH (paruošto naudojimui):11,5

## NAUDOJIMO SRITIS

Tinka visiems vandeniui ir šarmams atspariems paviršiams valyti pramoniniuose objektuose bei dirbtuvėse: betoninėms ir klinkerio grindims, sienoms ir grindims požeminėse perėjose ir metro stotyse. Be to, Dopomat-forte puikiai tinka šiukšlių konteineriams valyti.


Nenaudoti valiklio grindims padengtoms apsauginiu sluoksniu, taip pat netinka linoleumui, guminiams ir aliumininiam paviršiams.

## NAUDOJIMAS

Valant pirmą kartą, patikrinti, ar grindų paviršius atsparus šarmams (išbandyti nematomoje vietoje).

### Kasdienis valymas (grindų plovimo mašina):

100 ml į 10 l šalto vandens (1 ml/m<sup>2</sup>)



### Naudojant aukšto slėgio įrangą:

200 ml į 10 l šalto vandens (8 ml/m<sup>2</sup>)



### Stiprus valymas:

1 l į 10 l šalto vandens (40 ml/m<sup>2</sup>)



Gamintojas neatsako už nuostolius patirtus neteisingai naudojant priemonę.

## PRIEMONĖS SAŪNAUDOS 1 kv.m

Kasdienis valymas (grindų plovimo mašina: 1 ml

Naudojant aukšto slėgio įrangą: 8 ml

Stiprus valymas: 40 ml



Dirginanti

koncentruotas

R 36/38 Dirgina akis ir odą

S 24/25 Venkite patekimo ant odos ir į akis

S 37/39 Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių(veido) apsaugos priemones

Sudėtyje yra šarmų

Tik profesionaliam naudojimui (pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.)!

## PAKUOTĖ

10 l bakelis

Art.Nr. j 05 02 10