

## SAVYBĖS

IMPRAN - tai paruošta naudojimui bespalvė, bekvapė priemonė. Užpilta ant paviršiaus priemonė lengvai pasiskirsto, giliai prasiskverbia į akmens poras, greitai džiūsta, nekeičia akmens paviršiaus spalvos ir paviršius tampa neslidus. Atsižvelgiant į akmens sugeriamumą, pilnam akmens impregnavimui gali prireikti iki 4 padengimo sluoksnių.

IMPRANUI išdžiūvus, paviršius tampa vandeniui ir tepalams atspariu, nepralaidžiu šarminių priemonių poveikiui ir ultravioletiniams spinduliams. Po 48 val. padengtas paviršius visiškai išdžiūsta ir juo galima naudotis. IMPRAN nepakeičia akmens savybės „kvėpuoti“. Padengtas impregnantu akmens paviršius ilgam yra apsaugotas ir nepraranda savo išvaizdos. IMPRAN ne tik saugo paviršius, bet ir palengvina tolesnę jų kasdienę priežiūrą (ypač patalpose), nes tokie sunkūs nešvarumai kaip riebalai, tepalai, dažai neprasiskverbia į akmenį. Padengti IMPRAN-u paviršiai atsparūs šalčiui, šarmams, sumažina galimybę atsirasti grybeliui, samanoms, pelėsiui.

## SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Impregnantai, netirpstantys vandenyje tirpikliai.

## NAUDOJIMO SRITIS

Tinka impregnuoti naujus ir senus natūralaus ir dirbtinio akmens paviršius ir keraminius su poringais, sugeriančiais paviršiais, pvz. granitas, porfyras, marmuras, smiltainis, aglomeratas, klinkeris, plytos, presuotos trupinto akmens plytelės, betonai.

Impranu dengiamas paviršius turi būti švarus, sausas ir nuriebalintas.

## NAUDOJIMO BŪDAS

Patalpos turi būti vėdinamos impregnavimo metu ir po jo. Nerūkyti.

### Akmens impregnavimas:

**Impregnuojamo paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5°C iki +25°C.**

Jeigu dengiamas paviršius nenaujas, pirmiausia atliekamas stiprus valymas ir paviršius gerai išdžiovinamas. Paskleisti neskiestą priemonę ant paviršiaus ir tolygiai paskirstyti plokščiu mopu. Atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąją gebą, dengti paviršių nuo 1 iki 4 sluoksnių intervalu apie 30 min.

IMPRAN pertekliū, kuris nesusigėrė 15 min. bėgyje, surinkti guminiu nubraukėju. Likučius surinkti sausu mopu. Praėjus 1 valandai, galima vaikščioti po padengtą paviršių.


Pilnas džiūvimo laikas yra 48 valandos, esant 20°C temperatūrai ir 65% santykinei drėgmei.



Gamintojas neatsako už nuostolius patirtus neteisingai naudojant priemonę.

## PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1kv.m

Akmens impregnavimas: 5-500 ml atsižvelgiant į akmens sugeriamąsias savybes.

 Dirginanti	R 10	Degi
	R65	Kenksminga prarijus, gali pakenkti plaučius
	R66	Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą
	S24	Vengti patekimo ant odos
	S 43	Gaisrui gesinti naudoti miltelius, nenaudoti vandens.
	S 51	Naudoti tik gerai vėdinamose vietose
koncentratas	S 62	Prarijus neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę Sudėtyje yra degamosios alyvos tirpiklių

**Tik profesionaliam naudojimui (pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.)!**

## PAKUOTĖ

4x2,5 litro metalinės talpos kartoninėje dėžėje

Art. Nr. j 21 04 65