

## SAVYBĖS

IMPRANET skirtas akmeniui impregnuoti ir tinkamas naudoti tiek lauke tiek ir patalpose. IMPRANET prasiskverbia į akmens poras. Išdžiuvęs apdorotas paviršius atstumia vandenį ir alyvas bei yra apsaugotas nuo dumblių ir samanų augimo. Lyginant su nuolatos drėgnu paviršiumi, IMPRANET saugo apdorotą plotą nuo pažeidimų sukeltų šalčio ir kitų atmosferos veiksnių.

IMPRANET sudėtyje nėra organinių tirpiklių ir yra bekvapis, todėl jį galima naudoti eksploatuojamose patalpose.

## SUDĖTIS

Impregnavimai, emulgatoriai, biocidai.

Koncentrato pH: apie 5

## NAUDOJIMO SRITIS

Tinka impregnuoti naujus ir senus natūralaus ir dirbtinio akmens paviršius ir keraminius su poringais, sugeriančiais paviršiais, pvz. granitas, porfyras, marmuras, smiltainis, aglomeratas, klinkeris, plytos, presuotos trupinto akmens plytelės, betonas. Netinka porcelianinėms plytlėms. Impranu dengiamas paviršius turi būti švarus, sausas ir nuriebalintas.

## NAUDOJIMO BŪDAS

Valant pirmą kartą, patikrinti (nematomoje vietoje) ar neblunka medžiagos spalvos.

### Akmens impregnavimas:

**Impregnuojamo paviršiaus temperatūra turi būti nuo +5°C iki +25°C.**

Jeigu dengiamas paviršius nenaujas, pirmiausia atliekamas stiprus valymas ir paviršius gerai išdžiovinamas. Paskleisti neskiestą priemonę ant paviršiaus ir tolygiai paskirstyti purškimo būdu arba plokščiu mopu. Atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąsias savybes, dengti paviršių nuo 1 iki 4 sluoksnių intervalu apie 30 min. kol priemonė pilnai įsigers į paviršių.

Valandos bėgyje likučius (lipnius, pieno pavidalo) būtina pašalinti užpylus vandens ant paviršiaus, valant drėgnai mopu ir surenkant vandenį siurbliu arba išgręžtu mopu.

Galima vaikščioti po padengtą paviršių jam pilnai išdžiūvus. Tačiau vandenį ir purvą atstumiančios savybės formuojasi po 5 dienų.

Gamintojas neatsako už nuostolius patirtus neteisingai naudojant priemonę.



## PRIEMONĖS SAŪNAUDOS 1 kv.m

Atsižvelgiant į akmens sugeriamąsias savybes: 50-150 ml



Dirginanti

koncentruotas

- |         |  |
|---------|--|
| R 43    | Gali sukelti alergiją susilietus su oda. |
| S 24/25 | Venkite patekimo ant odos ir į akis.     |
| S 37    | Mūvēti tinkamas pirštines.               |

**Tik profesionaliam naudojimui (pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str)!**

## PAKUOTĖ

5 l talpa

Art.Nr. j 21 05 15