

### SAVYBĖS

Nepaliekantis dryžių, džiūdamas palieka matinį atspalvį valiklis. Šia priemone apdorotas paviršius yra tvirtas, gerai atstumia purvą ir yra neslidus.

Valiklis naudojamas neskiestas arba skiestas.

### SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Nejoninės PAM, polietileno vaškas, neblizgi polimerinė dispersija, priedai, kvapiosios medžiagos.  
Koncentrato pH : apie 7,5 tirpalo pH (paruošto naudojimui):7

### NAUDOJIMO SRITIS

Tinka lakuotų medinių grindų, parketo, bei tik sudėto parketo priežiūrai. Jei parketas tik sudėtas, išbandyti sukibimą. Netinka medinėms vaškuotoms ir alyvuotoms grindims.

### NAUDOJIMAS

**Naujai sudėtoms grindims:** gamintojas rekomenduoja duoti išdžiūti 8-14 d. Valyti paviršių tik sausai. Po išdžiūvimo ir padengimo grindys turi būti valomos drėgna šluoste. Esant sunkiai įveikiamiems nešvarumams, valyti drėgna šluoste ir Kiehl-Parketto-clean-Concentrat priemone.

**Senos grindys.** Pirmiausia grindis valyti vienadiske grindų šlifavimo mašina judant apskritimo trajektorija, uždėjus (Kiehl-Legno- Pada), o po šlifavimo naudoti dulkių siurbtį dulkėms susiurbti. Kai grindys atrodys visiškai švarios, surinkti dulkių likučius drėgna šluoste.

#### Padengimas:

Valomasis paviršius turi būti švarus, sausas be poliravimo, vaško, silikono, dulkių likučių. Prieš naudojimą priemonę suplakti. 250 ml neskiesto valiklio paskleisti (užeinant vienas ant kito) judesiais 10 kv. metrų plote su voleliu arba plokščiu mopu. Tęsti padengimą nepaliekant sausų vietų t.y. užleidžiant sluoksnį vienas ant kito (drėgnas ant drėgno). Atsižvelgiant į paviršiaus struktūrą, dengti paviršių 1-2 sluoksniais 90 min. intervalu.

Tik išdžiūvęs paviršius yra vandeniui atsparus.

#### Periodinis valymas:

250ml valiklio skiesti 8 l šalto vandens. Sudrėkinti mopą valikliu ir gerai išgręžti, valyti paviršių. Vengti vandens susikaupimo!  
Baigus darbą, šluostę išplauti vandeniu.

#### Valymas purškimo metodu apsauginio sluoksnio atstatymui:

Skiesti priemonę 1:1 šaltu vandeniu, užpurkšti purškikliu ir poliruoti vienadiske mašina(apie 1000aps/min).

#### Poliravimas:

Išdžiūvusį apsauginį sluoksnį galima sutankinti poliruojant mašina (apie 1000 aps/min). Poliruojant pašalinamos vaikščiojimo žymės, pratęsimas padengimo ilgaamžiškumas, ir grindys išlieka neslidžios.

### PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Apsauginiam sluoksniui: 25-30 ml (vienas sluoksnis).

Periodinis valymas: 1 ml.

Purškimo metodas: 1,5 ml.

### PAKUOTĖ

6 x 1 l kartoninėje dėžėje  
10 l bakelis

**Tik profesionaliam naudojimui!**

Art.Nr. j 22 11 01

Art.Nr. j 22 11 10

**Saugoti nuo šalčio!**

