

SAVYBĖS

Speciali priemonė, skirta alyvuotiems ir lakuotiems grindų paviršiams dengti. Sudėtyje esančios kietosios medžiagos, sudaro ant paviršiaus matinį, neslidų sluoksnį. Padengtas priemonė paviršius atsparus išsitrynimui, puikiai atstumia purvą ir yra neslidus.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Polimerinė dispersija be metalų druskų, polietileniniai vašakai, vandenyje tirpūs tirpikliai, plastifikatoriai.

Koncentrato pH : apie 8

NAUDOJIMO SRITIS

Tinka apsaugoti grindims iš natūralaus medžio padengtoms alyva, kurios sudėtyje nėra vaško (pvz. Kiehl-Holzöl, Kiehl-Pflegeöl arba Kiehl-Refresher) tokioms kaip: parketas, lentinės grindys, pramoninis parketas, laiptai, klijuotos medienos grindys. Ši priemonė taip pat tinka medinėms grindims, kurių viršutinis sluoksnis nusidėvėjęs. Netinka naudoti mediniams grindų paviršiams, kurie buvo padengti vašku tirpiklio pagrindu.

NAUDOJIMAS

Priemonė gerai pasiskirsto ir efektyviai naudojama tik ant medinių paviršių, ant kurių nėra riebalų, vaško, silikono nešvarumų ir dulkių.

Naujas (tik sudėtas) medines grindis alyvuotas pramoniniu būdu ir išdžiovintas laiku, nustatytu gamintojo (8-14d.) galima valyti tik sausu būdu (pvz., šluoti). Praėjus šiam laikui tarpui galima sausai valyti vienadiske mašina, dulkių siurbliu, Kiehl padu. Valyti paviršių mašina, judant apskritimo trajektorija, kol paviršius bus visiškai švarus. Dulkes nušluostyti nuo paviršiaus šluoste, skirta drėgnam valymui.



Padengimas apsauginiu sluoksniu:

Prieš naudojimą priemonę gerai suplakti. Paskleisti ant grindų paviršiaus apie 300 ml neskiestos priemonės ir tolygiai plonu sluoksniu paskirstyti 10m² plote vaškavimo voleliu arba plokščiu mopu.

Tęsti padengimą nepaliekant sausų vietų t.y. užleidžiant sluoksnį vienas ant kito (drėgnas ant drėgno). Atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąsias savybes, laiko tarpe apie 90 min., padengti paviršių 1-2 sluoksniais. Tik sausa plėvelė sudaro atsparų apsauginį sluoksnį paviršiaus nusidėvėjimui.

Valomoji priemonė darbiniam inventoriui: vanduo.

Nurodymas: Apsauginis sluoksnis pašalinamas valant sausai mechaniniu būdu. Stiprus valymas draudžiamas.

PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Padengimas apsauginiu sluoksniu: 30 ml kiekvienam sluoksniui

Tik profesionaliam naudojimui!

PAKUOTĖ

2 x 5 l bakeliai kartoninėje dėžėje

Art. Nr. j 22 08 05
Saugoti nuo šalčio!