

SAVYBĖS

Priemonės sudėtyje yra tik bekvapiai tirpikliai. Priemonė apsaugo drėgmei neatsparius paviršius ir yra netirpi vandenyje.

Kiehl-Wax-Ex negalima pilti į kanalizacijos vamzdžius.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Netirpūs vandenyje tirpikliai

NAUDOJIMO SRITIS

Priemonė skirta vaško (tirpiklio pagrindu), dervų, alyvų, bitumo, gumos ruožų šalinimui nuo grindų paviršių atsparių tirpikliui pvz.: mediniai, kamštiniai, nedegintų plytų (Cotto).

NAUDOJIMAS

Grindų paviršiaus temperatūra turi būti 10-25°C. Priemonės naudojimo metu ir priemonės džiūvimo laiku, patalpa turi būti gerai vėdinama, rūkyti patalpoje draudžiama.

Vaško šalinimas:

Priemonę paskleisti ant paviršiaus 5 m² plote. Paviršius apdorojamas rankiniu būdu arba viendiske mašina. Susidariusius nešvarumus nuo paviršiaus valyti šluoste. Draudžiama siurbti

nešvarumus vandenį surenkančiu siurbliu. Po to tokiu pat būdu apdoroti sekančius 5 m² grindų paviršiaus.

Gumos ruožų šalinimui naudojamas Kiehl-Wax-Ex purškimo būdas:

Purškšti neskiestą Kiehl-Wax-Ex ant nešvaraus paviršiaus. Tolimesnis apdorojimas viendiske mašina ir atitinkamu padu.



Gamintojas neatsako už nuostolius patirtus neteisingai naudojant priemonę.

PRIEMONĖS SAŪNAUDOS 1 kv.m

Vaško nuėmimas: 150- 200 ml

Purškimo būdu: 3-5 ml

Koncentruotas



Kenksminga

R 53 Gali sukelti ilgalaikius vandens ekosistemų pakitimus

R 65 Kenksminga- prarijus, gali pakenkti plaučius.

R 66 Pakartotinas poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

S 24 Vengti patekimo ant odos

S 51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose

S 62 Prarijus, neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę.

Sudėtyje yra tirpiklių.

PAKUOTĖ

10 l metalinė talpa

Tik profesionaliam naudojimui!

Art.Nr. j 22 02 60