

Li-Ex

Specialus valiklis stipriam valymui



SAVYBĖS

Mažai putojantis, ypač veiksmingas, ypač tinkantis šarmams jautrių elastingų paviršių stipriam valymui. Greitai ir veiksmingai šalina polimerines plėveles, paviršių priežiūros dangas, aliejaus, riebalų teršalus.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Nejoninės PAM < 5%, muilas < 5%, NTA < 5%, Vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios ir dažomosios medžiagos.

Koncentrato pH: apie 9,5

Tirpalo pH (paruošto naudojimui): apie 9

NAUDOJIMO SRITIS

Tinka naudoti vandeniui atsparių, šarmams jautrių ir šarmams atsparių, grindų paviršių valymui, pvz.: linoleumas, guma, PVC, poliolefinas, natūralus ir dirbtinis akmuo. Jeigu sunku nustatyti grindų paviršiaus tipą, iš pradžių išbandyti (nematomoje vietoje) medžiagos atsparumą.

NAUDOJIMAS

Padengtų arba padengtų mikroapsauga grindų paviršių valymas:

Skiesti 1-3 litrus į 8 litrus šalto vandens.

Valiklio tirpalą paskleisti ant grindų ir palikti paveikti apie 10 min.

Šveisti šepčiu arba padu, jei būtina įpilti šilto vandens iš vienadiskės mašinos bako, susiurbti nešvarų vandenį, po to kruopščiai praplauti švari vandeniu.



Gamintojas neatsako už nuostolius patirtus neteisingai naudojant priemonę

PRIEMONĖS SAŪNAUDOS 1 kv.m

Stiprus valymas: 90 ml



Dirginanti

koncentruotas

R 36/38 Dirgina akis ir odą
S 24/25 Venkite patekimo ant odos ir į akis
S 51 Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.

Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.! Tik profesionaliam naudojimui!

PAKUOTĖ

10 l bakelis
200 l talpa

Art.Nr. j 15 02 10
Art. Nr. j 15 02 72

UAB „SPARUS“, Ateities g.10, 08303 Vilnius Tel/faksas: 211 1160, info@sparus.lt