

SAVYBĖS

Eloxa prima yra paruoštas naudojimui neturintis rūgščių ir šarmų valiklis, ypač tinkantis nešvarumams šalinti nuo metalinių paviršių. Sudaro apsauginę metalą nuo senėjimo saugančią plėvelę. Reguliariai vartojama ši priemonė nesikaupia sluoksniais. ELOXA-PRIMA apdorotų paviršių kitomis priemonėmis nevalyti.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Nejoninės PAM <5%, vaško alyva, alifatiniai angliavandeniliai 15-30%.

NAUDOJIMO SRITIS

Tinka valyti ir prižiūrėti metalinius paviršius iš nerūdijančio plieno, aliuminio ir anoduoto aliuminio. Puikiai šalina pirštų paliktus antspaudus ir kitus nešvarumus nuo metalinių paviršių.

NAUDOJIMAS

Užpurkšti valiklio ant sausos šluostės ir valyti metalinį paviršių.



PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Paviršių valymas: 0,5 ml

Tik profesionaliam naudojimui (pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str)!

PAKUOTĖ

Indas su purkštuvu 6 x 500 ml kart.dėžėje

Art. Nr. 50 03 45