

SAVYBĖS

Sintetinė dispersinė priemonė savo sudėtyje turinti kietųjų dalelių, sudaranti apsauginį, tvirtą ir blizgų sluoksnį. Apsauginis Thermodur sluoksnis saugo nuo purvo ir neleidžia paslysti. Atsparus dezinfekuojančioms medžiagoms.

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Sintetinės dispersijos, kietieji polietileniniai vaškai, vandenyje tirpūs tirpikliai, dervos, plastifikatoriai

Koncentrato pH : apie 8,5

NAUDOJIMO SRITIS

Naudojama visiems vandeniu atspariems paviršiams po stipraus valymo tokiems kaip: PVC, poliolefinas, linoleumas, natūralus ir dirbtinis akmuo, asfaltas ir t.t. Grindų paviršiui su gamykliniu poliuretaniniu ir polietileniniu sluoksniu atlikti sukibimo testą.

NAUDOJIMAS

Suplakti bakelį. Paskleisti neskiestą priemonę ant švarių, sausų grindų. Paskleisti tolygiai mopo pagalba ant paviršiaus plonu sluoksniu. Neleisti mopui išdžiūti. Užsukti bakelį.

Padengimas apsauginiu sluoksniu po stipraus valymo:

Atsižvelgiant į paviršiaus sugeriamąsias savybes, padengti 2-3 sluoksniais intervalu apie 30 min.



PRIEMONĖS SAŃAUDOS 1 kv.m

Pirminis padengimas: 25 ml (kiekvienam sluoksniui)

Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.! Tik profesionaliam naudojimui!

PAKUOTĖ

10 l bakelis

Art.Nr. j 20 02 10