

SAVYBĖS

- ◆ Sudėtyje neturintis rūgščių valiklis saugo medžiagą
- ◆ Pašalina rūdžių dėmes ir metalines žymes, kurias, pavyzdžiui, paliko geležies turinčios trąšos ar metaliniai daiktai
- ◆ Spalvotas indikatorius nurodo reakcijos pradžią, nudažydamas darbinį valomąjį tirpalą violetine spalva



NAUDOJIMO SRITIS

Galima naudoti ant keramikos, taip pat natūralaus ir dirbtinio akmens grindų, pvz.: ant marmuro, jūros marmuro, granito, porfiro, gneiso, smiltainio, aglomeruoto akmens, betono blokelių, porceliano plytelių dirbinių, keraminių plytelių, molio plytelių, betono. Taikoma vidaus patalpose ir lauke. Taip pat tinka lengvojo lydinio ratlankiams valyti.

NURODYMAI

Naudodami pirmą kartą, išbandykite nepastebimoje vietoje. Prieš RuginOff naudojimą paviršius turi būti išplautas.

Rūdžių šalinimas:

Užpurškite neskiesto produkto putas ant nešvaraus paviršiaus ir palikite trumpam paveikti. Neleiskite produktui išdžiūti. Esant reikalui, galima pavalyti nebraižančiu paviršiaus paduku. Pašalinkite atpalaiduotus nešvarumus ir perplaukite švariu vandeniu. Esant sunkiai pašalinamiems nešvarumams, valymą pakartoti.

Pastaba

Gamintojas neatsako už nuostolius patirtus neteisingai naudojant priemonę. Tai ne plataus vartojimo prekė pagal 1999/44/ES direktyvos 1 str.! Tik profesionaliam naudojimui! Tik profesionaliam naudojimui!

SUDĖTIS (pagal 648/2004/EC)

Anijoninės PAM < 5%, kompleksinės medžiagos, vandenyje tirpūs tirpikliai, kvapiosios medžiagos

Koncentrato pH : apie 7

Ženklinimas

GHS 07, Pavojinga (koncentruota);

H302 Kenksminga prarijus. H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją. JEI PRARIJOTE: P315 Nedelsiant kreiptis į gydytoją. P101 Jei reikia medicininės pagalbos, turėkite po ranka produkto pakuotę ar etiketę. P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens. P351 Keletą minučių atsargiai plaukite vandeniu. Sudėtyje yra: Sodiumthioglycolate (INCI)

PAKUOTĖ PU

Art .Nr. j210843

6 x 500 ml plokšti buteliai su purškikliais kartoninėje dėžėje